

TAPAPOROS NITRO

Código: 1010

Descripción

Fondo transparente nitrocelulósico para madera. Sella la superficie de madera evitando el levantamiento indeseado del repelo. Fácil lijado consiguiendo una superficie uniforme y lisa. Aplicar 100 – 130 gr/m² en una o dos manos. Forma una película uniforme e incolora, dejando a la vista el veteado de la madera y preparándola para acabados posteriores.

Características técnicas

Color:	Transparente
Peso específico:	0,95 k/l
Residuo seco:	32% ± 2
Viscosidad:	120"± 2
Modo de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola aerográfica
Secado al tacto:	30 minutos
Repintado:	Mínimo: 3 horas a 20°C

Modo de empleo

Madera Nueva:

Se procederá al lijado y limpieza de la superficie a pintar.

Maderas barnizadas:

Acuchillar en profundidad y proceder a preparar la superficie como si fuera nueva.

Observaciones:

En los rendimientos prácticos se deben de considerar pérdidas por irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.

Los datos especificados en esta hoja son resultado de ensayos de laboratorio y bajo condiciones controladas.

La manipulación y aplicación de este barniz requiere una ventilación adecuada. Evítese el contacto con la piel. Para la aplicación aerográfica se hace necesario la utilización de mascarilla de protección.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.